

用途に合わせて、豊富な種類をラインアップ!

特殊ベアリング使用で、強固でスムーズな流れ、軽荷重から重荷重までの、あらゆるニーズに対応、別作注文にもお応えします。

No.550 マサルローラー

◆各種マサルローラー



No.2 キャリアローラー



No.3 テールローラー



No.5 ヘッドプーリー



No.6 リターンローラー



No.7 ライブローラー

※各種ゴムライニング加工及び、ゴムライニングローラーも製作いたします。

◆マサルアングルキャリア仕様表

No.	パイプ 外径	パイプの 長さ	シャフトの 全長	シャフトの 太さ
2	48.6	85	115	10φ
〃	〃	95	140	〃
〃	〃	120	155	〃
〃	〃	150	185	〃
〃	〃	210	265	〃
〃	60.5	120	156	15
〃	〃	145	180	〃
〃	〃	165	200	〃
〃	〃	180	215	〃
〃	76.3	145	175	17
〃	〃	165	195	〃
〃	〃	180	210	〃
〃	〃	210	240	〃
〃	〃	230	260	〃
〃	〃	250	285	〃
〃	〃	265	300	〃
〃	〃	280	315	〃
〃	〃	315	350	〃
〃	〃	345	380	〃
〃	89.1	145	175	〃
〃	〃	165	195	〃
〃	〃	180	210	〃
〃	〃	210	240	〃
〃	〃	230	260	〃
〃	〃	250	300	20
〃	〃	265	315	〃
〃	〃	280	330	〃
〃	〃	315	365	〃
〃	〃	345	395	〃
〃	114.3	250	300	〃
〃	〃	265	315	〃
〃	〃	280	330	〃
〃	〃	315	375	〃
〃	〃	345	405	〃
3	〃	380	450	〃
〃	〃	380	520	〃
〃	〃	380	440	25
〃	〃	400	450	〃
〃	〃	430	480	〃
〃	〃	430	〃	20
〃	〃	530	630	〃
5	216.3	380	600	25

◆各種マサルローラー



No.2 キャリアローラー



No.3 テールローラー



No.5 ヘッドブーリー



No.6 リタンローラー



No.7 ライブローラー

※各種ゴムライニング加工
及び、ゴムライニングロー
ラーも製作いたします。

No.	パイプ 外径	パイプの 長さ	シャフトの 全長	シャフトの 太さ
6	48.6	380	450	10Φ
〃	〃	380	450	15
〃	76.3	380	450	17
〃	60.5	200	270	15
〃	〃	250	320	〃
〃	〃	300	370	〃
〃	〃	320	390	〃
〃	〃	350	420	〃
〃	60.5	380	450	〃
〃	〃	400	470	〃
〃	〃	450	510	〃
〃	〃	500	570	〃
〃	〃	550	620	〃
〃	〃	600	670	〃
〃	76.3	460	510	17
〃	〃	510	560	〃
〃	〃	560	610	〃
〃	〃	660	710	〃
〃	〃	710	760	〃
〃	〃	760	810	〃
〃	89.1	460	520	20
〃	〃	510	570	〃
〃	〃	560	620	〃
〃	〃	660	720	〃
〃	〃	710	770	〃
〃	89.1	760	820	〃
〃	〃	850	910	〃
〃	〃	900	960	〃
〃	114.3	760	830	〃
〃	〃	850	920	〃
〃	〃	900	970	〃
7	76.3	400	520	25
〃	〃	500	640	〃
〃	101.6	400	550	〃
〃	〃	500	650	〃
〃	〃	600	750	〃
〃	〃	700	850	〃
〃	〃	500	640	30
〃	114.3	400	600	〃
〃	〃	500	700	〃
〃	〃	600	800	〃
〃	139.8	400	600	〃
〃	〃	500	700	〃
〃	〃	600	820	35
〃	165.2	500	700	〃
〃	〃	600	820	〃
〃	〃	700	900	〃
〃	216.3	500	700	40
〃	〃	600	800	〃
〃	〃	700	900	〃