



**無煙**

能力にあった燃焼で…

クリーンな環境創り

**21世紀の小型焼却炉**  
火床面積0.48㎡・焼却能力48kg/H

2002年 小型焼却炉規制強化!!  
廃棄物処理法「構造基準」改正準拠

乾式焼却炉 BFI-48型

<BFI-48型仕様>



設置スペース	2000W × 2500L (※左図ご参照)
本体寸法	1000W × 2000L × 2100H (耐レンガ積・天地耐火キャスター打込)
総重量	1850Kg (本体吊荷重1700Kg/一ヶ最大)
火床面積・焼却能力	燃焼室600W × 800L (0.48㎡) 燃焼能力48Kg/H
メンテナンス点検口	600W × 500H (スライド両開閉) -通常閉鎖-
除塵器	アルマー加工製 エジェクター装置付
煙突	アルマー加工製 両Fφ250 × 2440L 1本(標準)
助燃送風層装置	100V × 400W (6.5A) 風量調整付特殊FAN (エジェクター送風機用)
助燃バーナー装置	バーナー100V 350W (5.6A) 油消費6.7/H、オイルタンク95L1台付
温度表示	デジタル表示 温度センサーと温調計運動
温度コントロール装置	バーナーと連動、自在の温度設定により 効率の良い燃焼(省エネ)

※オプション…操作盤は200V仕様も出来ます。運転時間タイマー設定出来ます。

<BFS-48型仕様>



設置スペース	2500W × 2500L (※左図ご参照)
本体寸法	1000W × 2000L × 2100H (耐レンガ積・天地耐火キャスト打込)
総重量	1950Kg (本体吊荷重1700Kg/一ヶ最大)
火床面積・焼却能力	燃焼室600W × 800L (0.48m <sup>2</sup> ) 燃焼能力48Kg/H
メンテナンス点検口	600W × 500H (スライド両開閉) -通常閉鎖-
除塵器	アルマー加工製遠心分離方式 エジェクター装置付 (100V × 400W × 6.5A) 特殊FAN付
煙突	アルマー加工製 両Fφ250 × 3660L 1本 (標準)
助燃送風層装置	100V × 300W (3.6A) 風量調整付特殊FAN付
助燃バーナー装置	バーナー100V × 350W (5.6A) 油消費6.7/H、オイルタンク95L1台付
温度表示	デジタル表示 温度センサ運動式
温度コントロール装置	バーナーと連動、自在の温度設定により 効率の良い燃焼 (省エネ)
※オプション・・・操作盤は200V仕様も出来ます。運転時間タイマー設定出来ます。	